**Data sheet**

# AQUA-XL Peervlotter



De AQUA XL Peervlotter heeft een intern gewicht. Dankzij de interne ballast (775g) en verbeterde densiteit hangt de vlotter zwaar door en blijft hij in verticale positie.

## Toepassingen

De vlotter werd specifiek voor de waterwereld ontworpen. De vlotter is het antwoord voor elke soort pompinstallatie, in zuiveringsinstallaties en bij elk type waterbehandeling. Zeker ook als u rekening moet houden met vuil en vet, wordt deze peervlotter de oplossing voor uw niveaudetectie.

## Technische kenmerken

| | |
|---|---|
| Kantelhoek | Omnidirectioneel |
| IP-codering | IP 68 |
| Materiaal vlotter | Copolymer polypropylene |
| Materiaal kabel | PVC 3 x 0.75 $mm^2$ Ø 6.6 |
| Elektrische aansluitingen | Wisselcontact, max. 250 VAC/VDC-50/60 Hz |
| Schakelvermogen | 10 A resistief – 4A inductief |
| Maximum druk | 2 bar |
| Maximum temperatuur | 70ºC |
| Densiteit medium | 0.95 to 1.10 $g/cm^3$ |
| Afmetingen peer | 165 x 100 mm |
| Vlottergewicht | 775 g |
| Kabelgewicht | 65 g/m |
| Ballasttype | geïntegreerd |
| Standaard kabellengtes | 6, 10, 15, 20, 30 m. |

RETEC instruments